



KAPI SİSTEMLERİ

ARFİ SERİSİ

YANA KAYAR KAPI OTOMASYON SİSTEMLERİ

Endüstriyel geçişler için güç ve kontrol.



KAPINIZ İÇİN DOĞRU MOTOR

ARFİ 1500 / 2000 / 3000 / 4000

1.500-4.000 kg

Kapı kapasitesi

230 V AC

Besleme gerilimi

25 metre

Maks. kapı uzunluğu

www.sbrkapi.com.tr

0850 533 1727

Dört model. Doğru güç.

Kapasite, güç ve tork değerlerini karşılaştırın.



ARFİ 1500

1.500 kg

0,55 kW

Maks. çıkış torku: 80 Nm

Boyutlar: 310 × 435 × 230 mm



ARFİ 2000

2.000 kg

0,75 kW

Maks. çıkış torku: 100 Nm

Boyutlar: 310 × 435 × 230 mm



ARFİ 3000

3.000 kg

1,10 kW

Maks. çıkış torku: 160 Nm

Boyutlar: 345 × 502 × 240 mm



ARFİ 4000

4.000 kg

1,50 kW

Maks. çıkış torku: 200 Nm

Boyutlar: 345 × 502 × 240 mm

Dört kapasite seçeneği. Tek otomasyon ailesi.

Model seçiminde kapı ağırlığı ve kullanım koşulları birlikte değerlendirilir.

Mühendislik ve performans

ARFİ serisi teknik özellikleri ve model karşılaştırması.

Özellik	ARFİ 1500	ARFİ 2000	ARFİ 3000	ARFİ 4000
Besleme gerilimi	1N~230 V AC	1N~230 V AC	1N~230 V AC	1N~230 V AC
Sigorta akımı	10,0 A	10,0 A	10,0 A	10,0 A
Motor akımı	2,4 A	3,8 A	4,5 A	— *
Motor gücü	0,55 kW	0,75 kW	1,10 kW	1,50 kW
Maks. çıkış torku	80 Nm	100 Nm	160 Nm	200 Nm
Çalışma sürekliliği	Yoğun kullanıma uygun	Yoğun kullanıma uygun	Yoğun kullanıma uygun	Yoğun kullanıma uygun
Ortam sıcaklığı	-20 °C / +60 °C	-20 °C / +60 °C	-20 °C / +60 °C	-20 °C / +60 °C
Koruma sınıfı	IP54	IP54	IP54	IP54
Motor devri	1.400 dev/dk	1.400 dev/dk	1.400 dev/dk	1.400 dev/dk
Redüktör devri	10-80 dev/dk	10-80 dev/dk	10-80 dev/dk	10-80 dev/dk
Limit anahtarı	Elektromekanik	Elektromekanik	Elektromekanik	Elektromekanik
Yavaşlama	Ayarlanabilir	Ayarlanabilir	Ayarlanabilir	Ayarlanabilir
Pinyon dişli (modül 4)	Z-16 / Z-25	Z-16 / Z-25	Z-16 / Z-25	Z-16 / Z-25
Çekme kuvveti / Z-25	1.600 N	2.000 N	3.200 N	4.000 N
Çekme kuvveti / Z-16	2.500 N	3.125 N	5.000 N	6.250 N
Maks. kapı uzunluğu	25 m	25 m	25 m	25 m
Manuel çalışma	Anahtarla manuel mod	Anahtarla manuel mod	Anahtarla manuel mod	Anahtarla manuel mod
Otomatik kapanma	0-255 sn	0-255 sn	0-255 sn	0-255 sn
Kontrol	Buton + erişim kontrolü	Buton + erişim kontrolü	Buton + erişim kontrolü	Buton + erişim kontrolü
Uzaktan kumanda	Dahili alıcı	Dahili alıcı	Dahili alıcı	Dahili alıcı
Boyutlar (mm)	310 x 435 x 230	310 x 435 x 230	345 x 502 x 240	345 x 502 x 240

* ARFİ 4000 motor akımı kaynak tabloda belirtilmemiştir.

Tüm otomasyon sistemleriyle entegre çalışma

Geçişi ihtiyaca göre yönetin

Tüm otomasyon sistemleriyle entegre çalışma



Uzaktan kumanda



Uzaktan kumanda



Emniyet fotoseli



Flaşör



Metal kütle dedektörü



Kablosuz loop dedektörü



Reflektörlü fotosel



Reflektör



SPC aç-kapa butonu



Anten



Kremayer dişli 22 x 22 mm



Kremayer 30 x 8 mm (vidalı)



Trafik lambası



Fevziçakmak Mah. 10768 Sk.
B4 Blok No:5/B
Karatay / KONYA

0850 533 1727

0332 238 82 65

info@sbrkapi.com.tr

www.sbrkapi.com.tr